



ACABADOS



Cromo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Garantía



Econsumo
8.3 litros/min



Calidad



Durabilidad
Grifería



Normas de
Salud



Recubrimiento



Vida útil

DESCRIPCIÓN

- Llave y manija fabricadas en aleación de cobre y zinc (latón).
- Sistema de cierre de cartucho cerámico.
- Incluye aireador para un chorro más confortable.
- Diseño de pico plus para mayor comodidad en el uso.
- Llave se despacha sin complementos de instalación.
- Recomendada para lavabos vessel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Bajo contenido de plomo. Contiene menos del 2,5% aprobado por Norma.
- Superficie libre de defectos y rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
- Sistema de cierre probado hasta los 500.000 ciclos sin presentar fugas.
- Llave probada a 500 PSI durante un minuto sin presentar desgaste.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - LLAVES): 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

